

## **Pflegeanleitung für geölte Parkettböden und Treppen**

Durch die Behandlung mit Naturöl werden der lebendige Eindruck und der natürliche Wuchs des Parketts hervorgehoben.

Die Oberfläche ist vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt. Sie bleibt atmungsaktiv, was zu einem positiven Raumklima erheblich beiträgt.

Damit Sie lange Freude an Ihrem natürlich behandelten Boden haben, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Parkett ist ein Naturprodukt und weist somit spezifische Eigenschaften auf, deshalb benötigt es ein normales Raumklima von 40 – 60 % Raumluftfeuchte (Hygrometer) bei 20° Raumtemperatur. Sollten diese Werte erheblich unterschritten werden, ist mit Fugen- und Rissbildung zu rechnen.

### **Bitte beachten Sie folgende Punkte für geölte Parkettböden und Treppen:**

- nach abgeschlossener Einpflege darf das Parkett/Treppe 24 Stunden nicht betreten werden
- nebelfeuchtes Aufwischen ist frühestens erst nach 7 Tagen möglich
- die Raumluftfeuchte soll bei 40 - 60 % liegen.
- die max. Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung soll 35° nicht überschreiten
- die max. Oberflächentemperatur soll 26° nicht überschreiten

- zur Unterhaltsreinigung und Pflege empfehle ich rückfettende Holzbodenseife

Um dieses gesunde Wohn/-Raumklima zu erreichen, empfehle ich; ins Besondere in den Wintermonaten; regelmäßiges Lüften, Beheizen und die Verwendung von Luftbefeuchtern in den Räumen Tische, Stühle und Möbelbeine sollten mit geeigneten Teflongleitern (besser als Filzgleiter) ausgestattet werden, um Kratzspuren auf Ihrem Belag zu vermeiden.

Unter Stuhlrollen sind geeignete Schutzmatte zu legen

Geeignete Unterlagen für Bürostühle (Polycarbonatmatten), sind im Fachhandel erhältlich.

In Eingangsbereichen großflächig effektive Schmutzfangmatten auslegen.

Antirutsch-Teppichunterlagen müssen weichmacherfrei sein.

Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort aufzunehmen, keine Tropfen oder Pfützen längere Zeit stehen lassen.

Je mehr Sie Ihrem geölten Parkett in den ersten Tagen Ruhe gönnen, desto länger ist die Lebensdauer der Oberfläche. Die endgültige Aushärtezeit des Öles wird erst nach 10 – 14 Tagen erreicht.

### **Pflege und Unterhaltsreinigung**

Je nach Beanspruchung ist die Oberflächenbehandlung aller geölten Holzfußböden einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb regelmäßig zu reinigen und zu pflegen.

Im Normalfall ist es ausreichend Ihren geölten Parkettboden trocken zu fegen oder moppen.

Er kann auch mit dem Staubsauger; mit ausgefahrener Bürste; abgesaugt werden.

Sand und grober Schmutz besitzen eine sogenannte Schleifpapierwirkung und sollten sofort von

der Oberfläche entfernt werden.

**Was Sie auf keinen Fall zur Reinigung verwenden dürfen, sind Scheuermittel, Reiniger mit Ammoniak, Mikrofasertücher, Essighaltige Reiniger und Dampfreinigungsgeräte.**

Je nach Beanspruchung des Bodens wird im Wohnbereich ca. alle 3 – 4 Wochen nebelfeucht gewischt. Bei geringerer Belastung seltener, in stark beanspruchten Räumen häufiger.

## **Reinigungs- und Pflegemittel**

Zur regelmäßigen Unterhaltspflege wird dem Wischwasser Complex Öl Wischpflege ( Hersteller Complex, Öl Wischpflege, zu beziehen Fa. Artec, Thorackerstraße 14. 96052 Bamberg. Tel (0951) 6010088 ) beigegeben.

-- Schritt für Schritt Anleitung:

- 1) Eimer mit je ca. 5 Liter warmen Wasser füllen. Seife vor Gebrauch gut aufschütteln, ca. 125ml Öl Wischpflege in einen Eimer geben.
- 2) Den Wisch-Mopp im Seifenwasser spülen, auswringen und mit dem Mopp den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Verschmutzungen aufnehmen. Der verschmutzten Mopp im Eimer mit dem klaren Wasser ausspülen. Und die Schritte 1 – 2 wiederholen.

Was tun bei Schlieren?

Schlieren sind ein Zeichen von zu viel Pflegemittel. Das passiert vor allem, wenn nicht mit 2 Eimern gearbeitet wird. Bei der Nutzung entstehen dann glänzende Bereiche, eben Schlieren.

In diesem Fall ist einmal mit halber Pflegemittelmenge; wie oben erwähnt; zu wischen. Nach der Trocknung kann man den geölten Parkettboden mit einem trockenen Bodentuch abreiben.

Achten Sie darauf, dass nach dem Wischen kein Wasser auf dem Boden stehen bleibt. Kleine Kratzer und Verletzungen können einfach mit Pflegeöl ( Hersteller Complex, ORA Holzpflegeöl, zu beziehen Fa. Artec, Thorackerstraße 14. 96052 Bamberg. Tel (0951) 6010088 ) und einem Lappen nachbehandelt werden.

**Vorsicht:**

**Öllappen sind selbstentzündlich und sollen mit Wasser getränkt und luftdicht verschlossen entsorgt werden.**

**Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne unter Tel. Nr. 09404-5178 zur Verfügung und wünsche Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Parkettboden oder ihrer Treppe.**

**Schreinerei Wilpert, Sinzing**